

Ellus 3

SOL Paragliders



Ellus3に採用された4つのテクノロジー

HPAR (ハイプロジェクトアスペクトレシオ) クラス最高のリアル5.53/プロジェクト4.0

FHT (フルハイブリッドテクノロジー) 軽量新素材Gelvernor OLKSを含む3種類の素材からなるコンビネーションによる剛性強化と軽量化の融合

LCT (レーザーカットテクノロジー) パーツ1点ずつに至るまでのレーザーカットによる品質の均等化

HTM (ハイテックマテリアル) 品質保証された信頼度の高い素材の採用

Technora Line, Diac Laminates, Inox Hardware, Polyester of High Tenacity

Ellus 3 / spec

		S	M	L	XL
セル数		51	51	51	51
スパン	投 影	9.29	9.76	10.01	10.35
翼面積	投 影	21.54	23.37	25.03	26.76
アスペクト比	投 影	4.0	4.0	4.0	4.0
スパン	実 測	12.00	12.50	12.94	13.38
翼面積	実 測	26.05	28.27	30.28	32.37
アスペクト比	実 測	5.53	5.53	5.53	5.53
ウェイトレンジ		60/80	75/95	90/100	100/130
沈下率		1.0	1.0	1.0	1.0
Min	失速速度	23+-1	23+-1	23+-1	23+-1
トリム	巡航速度	37+-1	37+-1	37+-1	37+-1
Max	最大速度	51+-1	51+-1	51+-1	51+-1
L/D		8.8	8.8	8.8	8.8
LTF		1-2	1-2	1-2	1-2
EN		B	B	B	B
税込価格	(円)	448,000	448,000	448,000	448,000

輸入販売元

エリアジャパン 京都市伏見区向島庚申町63 - 11

Tel 0505 5534 1172 / E-mail aireajp@gmail.com