


Kangaroo 3

タンデム パラグライダー / SOL Paragliders



Kangaroo3に採用された4つのテクノロジー

HPAR (ハイプロジェクトアスペクトレシオ) クラス最高のリアル6.26/プロジェクト4.38

FHT (フルハイブリッドテクノロジー) 軽量新素材Gelvernor OLKSを含む3種類の素材からなるコンビネーションによる剛性強化と軽量化の融合

LCT (レーザーカットテクノロジー) パーツ1点ずつに至るまでのレーザーカットによる品質の均等化

HTM (ハイテックマテリアル) 品質保証された信頼度の高い素材の採用

Technora Line, Diac Laminates, Inox Hardware, Polyester of High Tenacity

kangaroo 3 / spec

セル数		61	
スパン	投 影	12.02	m
翼面積	投 影	32.98	m²
アスペクト比	投 影	4.38	
スパン	実 測	15.86	m
翼面積	実 測	40.16	m²
アスペクト比	実 測	6.26	
ウェイトレンジ		140/210	kg
沈下率		1.0	m/s
Min	失速速度	25+1	km/h
トリム	巡航速度	41+3	km/h
Max	最大速度	46+5	km/h
L/D		9.5	
LTF		2	
EN		C	
税込価格		485,000	(円)

輸入販売元

エリアジャパン 京都市伏見区向島庚申町63 - 11

Tel 0505 5534 1172 / E-mail aireajp@gmail.com